

DX318e

Jasna projekcja



- **Jasny projektor XGA – 3600 ANSI lumenów**
- **Łatwa instalacja – HDMI, VGA, zasilanie przez USB**
- **Czysty, mocny dźwięk - głośnik 10W**
- **Lekki i przenośny**

Jasny projektor biznesowy



Specifications

Wyświetlacz/obraz	
Technologia wyświetlania	DLP
Rozdzielczość	XGA (1024x768)
Jasność	3 600lumenów
Kontrast	20 000:1
Natywne proporcje ekranu	4:3
Współczynnik projekcji - zgodny	16:9
Korekcja trapezowa - pionowa	+/-40°
Szybkość skanowania poziomego	15.38 ~ 91.15Khz
Szybkość skanowania pionowego	50 ~ 85(120 for 3D)Hz
Jednolitość	75%
Rozmiar ekranu	0.71m ~ 7.73m (27.78" ~ 304.4") (diagonal)
Informacje o lampie	
Źródło światła	Lampy
Moc lampy	203
Żywotność lampy (godziny)	6000 (Jasny), 12000 (Dynamiczny), 10000 (Eco), 15000 (Eco+)
Optyczny	
Współczynnik projekcji	1.94:1 - 2.16:1
Odległość wyświetlania	1m - 12m
Zoom	1.1
Rodzaj Powiększenia	Manualne
Ogniskowa (mm)	21.85 ~ 24
Wbudowany offset	115%
Łączność	
Złącza wejściowe/wyjściowe	Porty wejścia 1 x Obsługuje HDMI 1.4a 3D, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Złącze kompozytowe, 1 x Audio 3.5mm Porty wyjścia 1 x VGA, 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A power 1A Kontrola 1 x RS232
Ogólne	
Poziom hałasu (typowy)	27dB
Kompatybilność z komputerem	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Kompatybilność 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
3D	3D Ready
Security	Zabezpieczenie antykradzieżowe, blokada Kensington, ochrona hasłem
OSD / języki wyświetlacza	25 języków: arabski, czeski, duński, holenderski, angielski, Farsi, fiński, francuski, niemiecki, grecki, węgierski, Indonezian, włoski, japoński, norweski, polski, portugalski, rumuński, uproszczony, hiszpański, szwedzki, chiński tradycyjny, turecki, Wietnamski
Warunki pracy	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Pilot	Poprzez kartę
Liczba głośników	1
Wattów na głośnik	10W
W pudełku	Przewód zasilający AC Pilot Bateria Podstawowa instrukcja obsługi
Zasilanie	
Zasilanie	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Zużycie energii (tryb czuwania)	0.5W
Zużycie energii (minimalne)	187W
Zużycie energii (maksymalne)	225W
Waga i wymiary	
Waga netto	3kg
Wymiary (Sz x Gł x Wy) (mm)	316 x 244 x 108

