


# X400LV

Bright projection



- **Bright XGA projector – 4000 ANSI lumens**
- **Easy connectivity – HDMI, VGA, USB power**
- **Clear, powerful audio - 10W speaker**
- **Lightweight and portable**

Project bright and vibrant presentations effortlessly any time of day. Designed for meeting rooms and classrooms, the X400LV boasts amazing colour, long lamp life and energy-saving features to provide you with a low overall cost of ownership.

This projector is easy to connect to with multiple inputs, a built-in speaker and USB power. Perfect for connecting HDMI dongles such as Google Chromecast or a laptop, PC or Blu-ray player for clear projected images with sound. Portable and lightweight, this projector can be installed or taken on the move for off-site meetings with the optional carry bag (sold separately).



## Specifications

<b>Wyświetlacz/obraz</b>	
Technologia wyświetlania	DLP
Rozdzielczość	XGA (1024x768)
Jasność	4 000lumenów
Kontrast	22 000:1
Natywne proporcje ekranu	4:3
Współczynnik projekcji - zgodny	16:9
Korekcja trapezowa - pionowa	+/-40°
Szybkość skanowania poziomego	15.38 ~ 91.15Khz
Szybkość skanowania pionowego	50 ~ 85(120 for 3D)Hz
Jednolitość	75%
Rozmiar ekranu	0,71m ~ 7,73m (27,78" ~ 304,4") diagonal
<b>Informacje o lampie</b>	
Źródło światła	Lampy
Moc lampy	203
Żywotność lampy (godziny)	6000 (Jasny), 12000 (Dynamiczny), 10000 (Eco), 15000 (Eco+)
<b>Optyczny</b>	
Współczynnik projekcji	1,94:1 ~ 2,16:1
Odległość wyświetlania	1m - 12m
Zoom	1,1
Rodzaj Powiększenia	Manualne
Ogniskowa (mm)	21.85 ~ 24
Wbudowany offset	115%
<b>Łączność</b>	
Złącza wejściowe/wyjściowe	<b>Porty wejścia</b> 1 x Obsługuje HDMI 1.4a 3D, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Złącze kompozytowe, 1 x Audio 3.5mm <b>Porty wyjścia</b> 1 x VGA, 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A power 1A <b>Kontrola</b> 1 x RS232
<b>Ogólne</b>	
Poziom hałasu (typowy)	27dB
Poziom hałasu (maksymalny)	29dB
Kompatybilność z komputerem	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Kompatybilność 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
3D	3D Ready
Security	Zabezpieczenie antykradzieżowe, blokada Kensington, ochrona hasłem
OSD / języki wyświetlacza	25 języków: arabski, czeski, duński, holenderski, angielski, Farsi, fiński, francuski, niemiecki, grecki, węgierski, Indonezian, włoski, japoński, norweski, polski, portugalski, rumuński, rosyjski, chiński uproszczony, hiszpański, szwedzki, chiński tradycyjny, turecki, Vietnamese
Warunki pracy	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Pilot	Poprzez kartę
Liczba głośników	1
Wattów na głośnik	10W
W pudełku	AC power cord Remote control Battery Basic user manual
Optional wireless models	HDCast Pro, QuickCast Bundle, QuickCast starter kit, WHD200
<b>Zasilanie</b>	
Zasilanie	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Zużycie energii (tryb czuwania)	0.5W
Zużycie energii (minimalne)	187W
Zużycie energii (maksymalne)	225W
<b>Waga i wymiary</b>	
Wymiary (Sz x Gł x Wy) (mm)	316 x 244 x 108
Gross weight	4,4 kg
Net weight	3 kg

