

Monitor Interaktywny

IDB-E3-75

75" | 4K UHD | Non-OS | 40 Touch Points



4K UHD

3840 × 2160
Jasność 450 nitów

ELASTYCZNA KONFIGURACJA


Pracuje z laptopem
lub komputerem OPS

40 PUNKTÓW DOTYKU dla Android i Windows

IR Touch • Multi-level recognition



USB-C 65 W

• Obraz • Dotyk
• Zasilanie
Jeden przewód

T982

Nowoczesna
platforma sterująca
CPU Cortex-A55 × 4

SLOT OPS

Gotowy do
rozbudowy
Android lub Windows

FUNKCJE I ZALETY



Panel LCD klasy A

Najwyższa jakość obrazu
i niezawodność

Szkło hartowane 9H

Odporność na zarysowania
i uderzenia

Zero Bonding

Naturalne pisanie
i większa precyzja dotyku

LAN / RS232

Zdalne zarządzanie
i integracja z systemami

ZAPROJEKTOWANY DLA EDUKACJI I BIZNESU

IDBoard to nowoczesny monitor interaktywny 4K UHD, który łączy najwyższą jakość obrazu, precyzyjny dotyk oraz niezawodność.

Stworzony z myślą o efektywnej współpracy i komunikacji w każdej przestrzeni.



EDUKACJA

Interaktywne lekcje, narzędzia dydaktyczne i nowoczesne środowisko nauczania.



BIZNES

Prezentacje, wideokonferencje, współpraca zespołowa i bezprzewodowe udostępnianie treści.



PROFESJONALNA PLATFORMA STERUJĄCA

Monitor został wyposażony w nowoczesną platformę sterującą **T982**, odpowiedzialną za obsługę wszystkich funkcji urządzenia – od wyświetlania obrazu i obsługi dotyku po komunikację z modułem OPS.

Wersja **Non-OS** została zaprojektowana z myślą o użytkownikach korzystających z **własnego komputera** lub **komputera OPS**. Takie rozwiązanie zapewnia wysoką stabilność działania oraz swobodę wyboru środowiska pracy – **Windows** lub **Android**.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Przekątna ekranu	75"
Rozdzielczość	3840 × 2160 (4K UHD)
Jasność	450 nitów
Typ matrycy	TFT LCD
Żywotność matrycy	50 000 godzin
Kontrast	5500:1
Kąt widzenia	178°
Technologia dotyku	Podczerwień (IR) – 40 punktów dotyku dla Android i Windows
Funkcje dotyku	Multi-level recognition
Szkoło ochronne	Zero Bonding, szkło hartowane 3 mm, twardość 9H
System operacyjny	Brak wbudowanego systemu (Non-OS)
Płyta sterująca	T982 z pamięcią RAM 2GB, eMMC 32 GB Flash
Łączność	USB, HDMI, DisplayPort, USB-C (65 W), LAN, RS232, OPS
Głośniki	2 × 20 W
Zasilanie	AC 100–240 V, 50/60 Hz
Wymiary monitora	1709 × 1022 × 88 mm
Waga monitora	44 kg
Standard VESA	800 × 400 mm
Akcesoria	Pilot, 2 pisaki, komplet przewodów

WSPÓŁPRACA Z URZĄDZENIAMI

Sterowanie dotykaniem	Tak
Slot OPS	Tak
USB-C	Tak (65 W)
Obsługiwane systemy	Windows, Android, macOS, Linux



WYSOKA JAKOŚĆ

Sprawdzone komponenty i solidne wykonanie. Trwałość i niezawodność.



WSPARCIE TECHNICZNE

Pomoc i doradztwo na każdym etapie współpracy.



PROFESJONALNY MONTAŻ

Własne zaplecze magazynowe oraz transport.



GWARANCJA

36 miesięcy
60 miesięcy w ramach programu „Cyfrowy Uczeń”

PORTY I ZŁĄCZA



PRZÓD

Pisaki



TOUCH F-HDMI USB 3.0 USB 2.0 TYPE-C 2.0



TYŁ

OPS PC



LAN

RS232

AUDIO OUT

AUDIO IN

SPDIF OUT



USB-C (65 W)

Display Port

HDMI2 (ARC)

HDMI1

TOUCH

USB 3.0

USB 3.0

Service