


Monitor Interaktywny

IDB-E3-86

86" | 4K UHD | Non-OS | 40 Touch Points

**4K UHD**3840 × 2160
Jasność 450 nitów**ELASTYCZNA KONFIGURACJA**Pracuje z laptopem
lub komputerem OPS**40 PUNKTÓW DOTYKU
dla Android i Windows**

IR Touch • Multi-level recognition

**USB-C 65 W**• Obraz • Dotyk
• Zasilanie
Jeden przewód**T982**Nowoczesna
platforma sterująca
CPU Cortex-A55 × 4**SLOT OPS**Gotowy do
rozbudowy
Android lub Windows**FUNKCJE I ZALETY****Panel LCD klasy A**Najwyższa jakość obrazu
i niezawodność**Szkło hartowane 9H**Odporność na zarysowania
i uderzenia**Zero Bonding**Naturalne pisanie
i większa precyzja dotyku**LAN / RS232**Zdalne zarządzanie
i integracja z systemami

ZAPROJEKTOWANY
DLA EDUKACJI I BIZNESU

IDBoard to nowoczesny monitor interaktywny 4K UHD, który łączy najwyższą jakość obrazu, precyzyjny dotyk oraz niezawodność.

Stworzony z myślą o efektywnej współpracy i komunikacji w każdej przestrzeni.



EDUKACJA

Interaktywne lekcje, narzędzia dydaktyczne i nowoczesne środowisko nauczania.



BIZNES

Prezentacje, wideokonferencje, współpraca zespołowa i bezprzewodowe udostępnianie treści.



PROFESJONALNA PLATFORMA STERUJĄCA

Monitor został wyposażony w nowoczesną platformę sterującą **T982**, odpowiedzialną za obsługę wszystkich funkcji urządzenia – od wyświetlania obrazu i obsługi dotyku po komunikację z modulem OPS.

Wersja **Non-OS** została zaprojektowana z myślą o użytkownikach korzystających z **własnego komputera** lub **komputera OPS**. Takie rozwiązanie zapewnia wysoką stabilność działania oraz swobodę wyboru środowiska pracy – **Windows lub Android**.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Przekątna ekranu	86"
Rozdzielczość	3840 × 2160 (4K UHD)
Jasność	450 nitów
Typ matrycy	TFT LCD
Żywotność matrycy	50 000 godzin
Kontrast	4000:1
Kąt widzenia	178°
Technologia dotyku	Podczerwień (IR) – 40 punktów dotyku dla Android i Windows
Funkcje dotyku	Multi-level recognition
Szkoło ochronne	Zero Bonding, szkło hartowane 3 mm, twardość 9H
System operacyjny	Brak wbudowanego systemu (Non-OS)
Płyta sterująca	T982 z pamięcią RAM 2GB, eMMC 32 GB Flash
Łączność	USB, HDMI, DisplayPort, USB-C (65 W), LAN, RS232, OPS
Głośniki	2 × 20 W
Zasilanie	AC 100–240 V, 50/60 Hz
Wymiary monitora	1954 × 1160 × 88 mm
Waga monitora	56 kg
Standard VESA	800 × 600 mm
Akcesoria	Pilot, 2 pisaki, komplet przewodów

WSPÓŁPRACA Z URZĄDZENIAMI

Sterowanie dotykaniem	Tak
Slot OPS	Tak
USB-C	Tak (65 W)
Obsługiwane systemy	Windows, Android, macOS, Linux



WYSOKA JAKOŚĆ

Sprawdzone komponenty i solidne wykonanie. Trwałość i niezawodność.

WSPARCIE
TECHNICZNE

Pomoc i doradztwo na każdym etapie współpracy.

PROFESJONALNY
MONTAŻ

Własne zaplecze magazynowe oraz transport.



GWARANCJA

36 miesięcy

60 miesięcy w ramach programu „Cyfrowy Uczeń”

PORTY I ZŁĄCZA

